

Дозатори за насипни материали */ подобрители, витамини, микрокомпоненти и др. /*

- **Дисков микродозатор МДА- 08.01**



диапазон на дозиране	40 – 1000 г/ч
точност	+ /- 5 %
обем на резервоара	2 л.
захранващо напрежение	220 V / 50 Hz
консумирана мощност	40 W
габаритни размери ш/д/в	350 / 190 / 500 мм
тегло / нето /	2.5 кг

- **Дисков дозатор МДА- 08.03**



Диапазон на дозиране	400 – 4 000 гр/ч
точност	+ /- 5 %
обем на резервоара	8 л.
захранващо напрежение	220 V / 50 Hz
консумирана мощност	400 W
габаритни размери ш/д/в	400 / 590 / 600 мм
тегло / нето /	15 кг

- **Спирален дозатор**

диапазон на дозиране
диаметър на шнека
обем на бункера за продукт
захранващо напрежение
размери
тегло

0,25 – 2 L / min / 100 – 1000 g/min /
35 - 60 мм
100 L / 50 кг/
220 V / 0,8 kW
800 x 400 x 1000 мм
40 кг.



- **Шнеков дозатор за регулиране на натоварването на мелница за брашно**

диапазон на дозиране
диаметър на шнека

0,2 – 8 т/ч
100 – 400 мм

